

Standard

- Ecran 15 pouces tactile -1920X1080 – Polycarbonate de protection
- Imprimante - Impression possible par bouton poussoir
- Interphone IP/SIP - Appel par bouton poussoir
- Choix de langue possible par bouton poussoir
- Chauffage et ventilation interne thermostaté
- Grille d'aération basse et extraction haute par ventilation (filtre poussière)
- Système électronique embarqué / • Platine électrique / • Switch
- Lecteur Qrcode • Terminal de paiement
- Eclairage LED face avant et interne
- Enveloppe acier épaisseur 2 mm
- Traitement de surface : primaire Epoxy et finition polyester- RAL standard : Gris 900 sablé
- 3 serrures quart de tour avec empreinte sécurisée

DONNÉES TECHNIQUES ET OPTIONS

- Alimentation : 230 V AC – 50 Hz + Terre
- Consommation électrique (hors chauffage et options) : 700 W
- Consommation électrique (avec chauffage) : 1100 W
- Tension de commande : 12 et 24 VDC
- Indice de protection : IP55
- T° de stockage et de fonctionnement : -20°C+65°
- Humidité (avec chauffage) : ≤ 10%
- Poids : 90 Kg
- Dimensions (côtes en mm) : 1550X567X383

OPTIONS

- Serrure à barillet avec codage magnétique breveté
- Mini caméra IP 4MP
- Parafoudre 220 V et TBT • Routeur 4G/5G
- Enveloppe et accessoires inox 304 L / 316 L
- RAL standard au choix

