

Standard

- Ecran 7 pouces – 1024X600 – Polycarbonate de protection
- Imprimante - Impression par bouton poussoir
- Carte d'extension - Appel par bouton poussoir
- Choix de langue par bouton poussoir
- Grille d'extraction haute par ventilation (filtre poussière)
- Lecteur Qrcode / • Eclairage LED interne
- Enveloppe acier épaisseur 2 mm
- Traitement de surface : primaire Epoxy et finition polyester- RAL standard : Gris 900 sablé
- 2 serrures quart de tour avec empreinte sécurisée

Image non contractuelle

DONNÉES TECHNIQUES ET OPTIONS

- Alimentation : 230 V AC – 50 Hz + Terre
- Consommation électrique (hors chauffage et options) : 60 W
- Tension de commande : 12 et 24 VDC
- Indice de protection : IP55
- T° de stockage et de fonctionnement : -20°C+65°
- Humidité (avec chauffage) : ≤ 10%
- Poids : 41 Kg
- Dimensions (côtes en mm) : 787X400X346

OPTIONS

- Serrure à barillet avec codage magnétique breveté
- Mini caméra IP 4MP
- Lecteur RFID
- Enveloppe et accessoires inox 304 L / 316 L
- RAL standard au choix

