

Standard

- Feu rouge et orange Ø 80mm en façade
- Chauffage et ventilation interne thermostaté
- Grille d'aération basse et extraction haute par ventilation (filtre poussière)
- Automate programmable. Y compris programme pour tout type de configuration de site
- Platine électrique
- Détecteur de boucle (double standard)
- Eclairage LED interne
- Enveloppe acier épaisseur 2 mm
- Traitement de surface : primaire Epoxy et finition polyester- RAL standard : Gris 900 sablé
- 3 serrures quart de tour avec empreinte sécurisée

Image non contractuelle

DONNÉES TECHNIQUES ET OPTIONS

- Alimentation : 230 V AC – 50 Hz + Terre
- Consommation électrique (hors chauffage et options) : 700 W
- Consommation électrique (avec chauffage) : 900 W
- Tension de commande : 12 et 24 VDC
- Indice de protection : IP55
- Humidité (avec chauffage) : ≤ 10%
- T° de stockage et de fonctionnement : -20°C+65°
- Poids : 80 Kg / • Dimensions (côtes en mm) : 1596X320X320

OPTIONS

- Serrure à barillet avec codage magnétique breveté
- Mini caméra IP-4 MP / • Lecteur RFID/NFC / • QRcode / • Switch
- Parafoudre 220 V et TBT / • Routeur 4G/5G / • PC Fanless
- Interphone IP/SIP - Appel par bouton poussoir
- Ecran 7 pouces-1024X600-Polycarbonate de protection
- Coupure pompier par tige sécable ou par triangle de 10mm
- Feux signalisation supplémentaires côtés et arrière
- Groupe hydraulique déporté dans totem
- Rehausses feu Ø 200mm, LAPI, UHF
- Enveloppe et accessoires inox 304 L / 316 L –
- RAL standard au choix

